

## AC-102/SW

Bestellnummer: 64300


Bruttopreis (EVP): CHF **115.00**

### Audiokabel, 100 m

#### Audiokabel

mit hochflexibler Litze

- 100-m-Rolle
- 2 x 0,12 mm<sup>2</sup>
- Getrennte Abschirmung
- Außendurchmesser 2 x Ø 2,6 mm
- Kapazität 250 pF/m



#### Empfohlenes Zubehör

T-707JGLC	Cinch-Kupplungs Paar, verg.
NF-2CB2	Cinch - Stecker, Paar
CAP3342/2-4	Cinch Kabelstecker f.4mm Kabel per Paar
T-723G	Cinch-Stecker
NF2D-2	Einbaubuchse Cinch D-Serie, nickel, rot
NF2D-9	Einbaubuchse Cinch D-Serie, nickel, weiss
FLF/2CINCH	FLF-Montage-Set konfektioniert
UP-ED/2CIBNC-SW	UP-EDIZIOdue schwarz, mit 1x BNC Durchf¼hrung und
UP-ED/2CINCH-FF	UP-EDIZIOdue weiss, mit 2x Cinch Durchf¼hrung
UP-ED/2CINCHVGA	UP-EDIZIOdue mit 1x VGA Gender Changer , 2x Cinch

#### Technische Daten:

<b>Einsatzzweck</b>	Audio
<b>Armaturen</b>	-
<b>Kabelspezifikation</b>	-
<b>Länge</b>	100 m
<b>Aufspießung</b>	-
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Innenleiter</b>	2 x 0,12 mm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	Kupfer
<b>Aderanzahl</b>	2
<b>Kabeldurchmesser</b>	2 x Ø 2,6 mm
<b>Metermarkierung</b>	ja
<b>Minimaler Biegeradius</b>	-
<b>Schirmung</b>	einzel, einfach
<b>Schirmungsmaß</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Dämpfung</b>	-
<b>Kapazität</b>	250 pF/m
<b>Belastbarkeit</b>	-
<b>Nennstromstärke</b>	-
<b>Verpackung</b>	Rolle
<b>Gewicht</b>	2,36 kg
<b>Position</b>	-
<b>Besonderheit</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-