

ADP-BT-AU-2X1
Bestellnummer: 1000801

Bruttopreis (EVP): CHF **439.40**

Dante®-AVIO-Bluetooth-Adapter


Dante®-AVIO-Bluetooth-Adapter

- Für die Verbindung eines Bluetooth-Gerätes mit einem Dante®-Audio-Netzwerk
- 2-Kanal-Aufnahme/Abspielen
- Sample-Rate 48 kHz, 24 Bit
- Bluetooth Version 5.0 A2DP (AptX, AAC) und HFP
- Kompatibel mit Windows-, Mac OS-, iOS- und Android-Geräten, keine Treiber erforderlich
- Anschlüsse 1 x RJ45

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Herstellerinformation
Audinate Ltd.
Future Business Centre
Kings Hedges Rd
Cambridge CB4 2HY
Vereinigtes Königreich
info@audinate.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest, IP66, 2-Wege Technik
EDL-80DT	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher PoE, 30W
ETS-630DT	Dante-ELA-Tonsäule 6LS 30W 120-18000Hz
RDA10	Aktiver Dante-ELA-Deckeneinbaulautsprecher
RDA20	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher
PA-900DT	ELA-Verstärker, Dante, 1x120W, 1/4fterlos
AKB-160DT	Verstärkermodul, 100V, Dante 1x40W
MIXX12-D	Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface

ADP-BT-AU-2X1

Technische Daten:

EAN-Code	935334500084
Nettogewicht	0,07 kg
Bluetooth	1
Dante®	1
Audio-Codecs	-
PoE	-
LAN	-
Software, App	-
Abtastrate	48 kHz
Auflösung	24 Bit
Frequenzbereich	2,4-GHz-ISM-Band (2400-2483,5 MHz)
Klirrfaktor	-
Kanaltrennung	-
Rauschabstand	-
Sendeleistung	-20 dBm (0,01 mW) bis +20 dBm (100 mW)
WLAN	-
Bluetooth	Bluetooth V5.0BT-Spezifikation lt. Bluetooth-SIG
Reichweite	-
Profile	A2DP (AptX, AAC) und HFP
Codecs	-
Stromversorgung	PoE
Breite	-
Höhe	-
Tiefe	-
Gewicht	70 g
Anschlüsse	1 x RJ45
Sonstiges	-