

ADP-DAI-2X0

Bestellnummer: 259660

Bruttopreis (EVP): CHF **345.40**

Dante®-AVIO-Analog-Input-Adapter

Dante®-AVIO-Analog-Input-Adapter (2-Kanal)

- Für den Anschluss von analogen Audio-Line-Level-Geräten (z. B. Mischpult) an ein Dante®-Audio-Netzwerk
- Einstellbarer Signalpegel +24/+4/0 dBu, 0/-10 dBV (über Dante®-Controller)
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Impedanz 20 kΩ (sym.), 10 kΩ (asym.)
- Dynamikumfang > 100 dB
- Signal/Rauschabstand > 100 dB
- Klirrfaktor
- Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 24 Bit
- Anschlüsse 1 x RJ45, 2 x XLR-Kupplung


Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Empfohlenes Zubehör

MECN-100/SW	XLR-Verlängerungskabel 1m
MCA-158	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male
MCA-158J	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest, IP66, 2-Wege Technik
EDL-80DT	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher PoE 30W
ETS-630DT	Dante-ELA-Tonsäule 6LS 30W 120-18000Hz
PA-900DT	ELA-Verstärker, Dante, 1x120W, luefterlos
AKB-160DT	Verstärkermodul, 100V, Dante 1x40W

Technische Daten:

Dante®	1
Art	Dante®-AVIO-Analog-Input-Adapter
Nennwert	-
Typ	2-Kanal
Farbe	Schwarz
Material	-
Passend für	-
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	PoE
Zul. Einsatztemperatur	-
Abmessungen	-
Länge	-
Einbaumaße	-
Gewicht	165 g
Anschlüsse	1 x RJ45, 2 x 3-Pol-XLR-Kupplung
Sonstiges	-
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,035 x 0,085 x 0,2 m
Bruttogewicht	0,195 kg
Nettogewicht	0,165 kg
Audio-Codecs	-
PoE	-
LAN	-
Software, App	-
Abtastrate	44,1/48/96 kHz
Auflösung	24 Bit



audinate

Dante