

ADP-DAO-0X2

Bestellnummer: 259680

Bruttopreis (EVP): CHF **329.40**

Dante®-AVIO-Analog-Output-Adapter

Dante®-Analog-Output-Adapter (2-Kanal)

- Für den Anschluss von analogen Audio-Line-Level-Geräten (z. B. Aktiv-Lautsprecher) an ein Dante®-Audio-Netzwerk
- Einstellbarer Signalpegel +18/+4/0 dBu, 0/-10 dBV (über Dante®-Controller)
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Impedanz 150 kΩ (sym.), 75 kΩ (asym.)
- Dynamikumfang > 100 dB
- Signal/Rauschabstand > 100 dB
- Klirrfaktor
- Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 24 Bit
- Anschlüsse 1 x RJ45, 2 x XLR-Stecker

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Herstellerinformation
Audinate Ltd.

Future Business Centre
Kings Hedges Rd
Cambridge CB4 2HY
Vereinigtes Königreich
info@audinate.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de







Empfohlenes Zubehör

| | |
|---------------|--|
| TPE-TG84 | 8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+ |
| MCA-158 | Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male |
| MCA-158J | Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female |
| WALL-05DTM/WS | 2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE |
| IT-400DTM | DANTE Musik-Horn, Wetterfest, IP66, 2-Wege Technik |
| EDL-80DT | Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher PoE, 30W |
| ETS-630DT | Dante-ELA-Tonsäule 6LS 30W 120-18000Hz |
| RDA10 | Aktiver Dante-ELA-Deckeneinbaulautsprecher |
| RDA20 | Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher |
| PA-900DT | ELA-Verstärker, Dante, 1x120W, 1/4fterlos |
| AKB-160DT | Verstärkermodul, 100V, Dante 1x40W |
| MIXX12-D | Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface |

ADP-DAO-0X2

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|---|
| EAN-Code | 9353345000046 |
| Nettogewicht | 0,165 kg |
| Dante[®] | 1 |
| Art | Dante [®] -Analog-Output-Adapter |
| Nennwert | - |
| Typ | 2-Kanal |
| Farbe | Schwarz |
| Material | - |
| Passend für | - |
| Kompatibel mit | - |
| Stromversorgung | PoE |
| Zul. Einsatztemperatur | - |
| Abmessungen | - |
| Länge | - |
| Einbaumaße | - |
| Gewicht | 165 g |
| Anschlüsse | 1 x RJ45,2 x 3-Pol-XLR-Stecker |
| Sonstiges | - |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,035 x 0,085 x 0,2 m |
| Bruttogewicht | 0,195 kg |
| Nettogewicht | 0,165 kg |
| Audio-Codecs | - |
| PoE | - |
| LAN | - |
| Software, App | - |
| Abtastrate | 44,1/48/96 kHz |
| Auflösung | 24 Bit |