

## ADP-DAO-0X2

Bestellnummer: 259680

Bruttopreis (EVP): CHF **345.40**

### Dante®-AVIO-Analog-Output-Adapter

#### Dante®-Analog-Output-Adapter (2-Kanal)

- Für den Anschluss von analogen Audio-Line-Level-Geräten (z. B. Aktiv-Lautsprecher) an ein Dante®-Audio-Netzwerk
- Einstellbarer Signalpegel +18/+4/0 dBu, 0/-10 dBV (über Dante®-Controller)
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Impedanz 150 kΩ (sym.), 75 kΩ (asym.)
- Dynamikumfang > 100 dB
- Signal/Rauschabstand > 100 dB
- Klirrfaktor
- Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 24 Bit
- Anschlüsse 1 x RJ45, 2 x XLR-Stecker

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

#### Empfohlenes Zubehör

MCA-158J	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female
TPE-TG44G	8-Port-Gigabit-Switch 4xPoE+ 60W
TPE-TG80G	8-Port-Gigabit-Switch 8xPoE+ 105W
WALL-05SET/WS	Aktiv-Boxen-Set, 5 Zoll Box
WALL-06SET/WS	Aktiv-Boxen-Set, 6 Zoll Box
MXR-80	8-Kanal Audio Mischpult
SA-100	Stereo-Verstärker, USB luefterlos 2x25W
STA-235	Stereo-PA-Verstärker, 1400W, 2HE

#### Technische Daten:

<b>Dante®</b>	1
<b>Art</b>	Dante®-Analog-Output-Adapter
<b>Nennwert</b>	-
<b>Typ</b>	2-Kanal
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	-
<b>Passend für</b>	-
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	PoE
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	165 g
<b>Anschlüsse</b>	1 x RJ45, 2 x 3-Pol-XLR-Stecker
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,035 x 0,085 x 0,2 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,195 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,165 kg
<b>Audio-Codecs</b>	-
<b>PoE</b>	-
<b>LAN</b>	-
<b>Software, App</b>	-
<b>Abtastrate</b>	44,1/48/96 kHz
<b>Auflösung</b>	24 Bit



 Audinate®

 Dante®