

## AES-5

Bestellnummer: 130020

Bruttopreis (EVP): CHF **27.00**

### Lautsprecher für Sprechfunk, 3 W, 4 $\Omega$

---

#### Lautsprecher für Sprechfunk, 3 W, 4 $\Omega$

- Kompakte, feuchtigkeitsgeschützte Ausführung
- Besonders robust
- Optimierte Sprachwiedergabe
- Inklusive 2-m-Anschlusskabel und 3,5-mm-Mono-Klinkenstecker
- Frequenzbereich 300-8000 Hz

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## AES-5

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754000559
<b>Nettogewicht</b>	0,185 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	5 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	3 W
<b>Impedanz</b>	4 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	300-8000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	6,3 cm (2,5")
<b>Kennschalldruck</b>	-
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	150°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	150°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	150°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	78 x 73 x 58 mm
<b>Breite</b>	78 mm
<b>Höhe</b>	73 mm
<b>Tiefe</b>	58 mm
<b>Gewicht</b>	185 g
<b>Eingänge</b>	2-m-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,075 x 0,075 x 0,085 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,22 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,185 kg