

AES-5

Bestellnummer: 130020

Bruttopreis (EVP): CHF **27.00**

Lautsprecher für Sprechfunk, 3 W, 4 Ω

Lautsprecher für Sprechfunk, 3 W, 4 Ω

- Kompakte, feuchtigkeitsgeschützte Ausführung
- Besonders robust
- Optimierte Sprachwiedergabe
- Inklusive 2-m-Anschlusskabel und 3,5-mm-Mono-Klinkenstecker
- Frequenzbereich 300-8000 Hz

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



AES-5

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| EAN-Code | 4007754000559 |
| Nettogewicht | 0,185 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 5 W |
| Nennbelastbarkeit | 3 W |
| Impedanz | 4 Ω |
| Frequenzbereich | 300-8000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 6,3 cm (2,5") |
| Kennschalldruck | - |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Abstrahlwinkel | 150° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 150° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 150° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | - |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 78 x 73 x 58 mm |
| Breite | 78 mm |
| Höhe | 73 mm |
| Tiefe | 58 mm |
| Gewicht | 185 g |
| Eingänge | 2-m-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,075 x 0,075 x 0,085 m |
| Bruttogewicht | 0,22 kg |
| Nettogewicht | 0,185 kg |