

## AKB-160DT

Bestellnummer: 176070

Bruttopreis (EVP): CHF **607.00**



## ELA-Verstärkermodul

### Let`s stream ...

Die bekannten und bewährten Verstärkersysteme PA-900 und AKB-160 sind ab sofort mit einem 2-Kanal-Dante<sup>®</sup>-Modul versehen. So ausgestattet sind sie als Dante<sup>®</sup>-Instreamer komfortabel einsetzbar und erhalten über die RJ45-Anschlüsse ein digitales Stereo- oder zwei Mono-Signale. Diese Signale werden in ein analoges Audiosignal gewandelt, verstärkt und ausgegeben. Somit kann in ein bestehendes analoges Lautsprechersystem ein digitales Dante<sup>®</sup>-Netzwerk integriert werden.



ELA-Verstärkermodul mit integriertem Dante<sup>®</sup>-Modul

- 1 x 40 W
- 100-V-Ausgang
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Dante<sup>®</sup>-Eingang
- Lautsprecherausgang über Schraub-Klemmterminal
- Metallgehäuse mit Montagewinkeln

Systemvoraussetzungen Dante<sup>®</sup>: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante<sup>®</sup> sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante<sup>®</sup>-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

Wie hoch ist die Stromaufnahme im Ruhemodus?  
 Die Stromaufnahme im Ruhemodus beträgt ca. 30 mA.

Ab 01.06.2019 gilt für dieses Produkt eine neue Lizenvereinbarung. Sie finden diese

## Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
NE8MC	etherCON Kabelsteckergehäuse Nickel
EUL-2/SW	ELA-Lautsprecher,100V,50W,schwarz
WALL-05T/SW	2-Wege-Lautsprecherbox 80W, 100V/ 80hm IP65
EDL-62HQ	ELA HQ Wand- und -Deckenlautsprecher 100V 30W
SPC-515CA	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz ECONOMY QUALITY
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
SPC-70/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz ECONOMY QUALITY
SPC-70/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss ECONOMY QUALITY
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
PA-900DT	ELA-Verstärker, Dante, 1x120W, lüfterlos
	ELA-Verstärker, Dante, 1x120W, lüfterlos

## AKB-160DT

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754254648
<b>Nettogewicht</b>	3,27 kg
<b>100 V</b>	1
<b>Lüfterlos</b>	1
<b>Dante®</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	60 W
<b>Nennleistung</b>	40 W
<b>Leistung an 2 Ω</b>	-
<b>Leistung an 4 Ω</b>	-
<b>Leistung an 8 Ω</b>	-
<b>Leistung an 16 Ω</b>	-
<b>Leistung an 100 V</b>	40 W
<b>Leistung an 70 V</b>	-
<b>Leistung an 25 V</b>	-
<b>Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Kanäle</b>	1
<b>Zonen</b>	1
<b>Eingänge</b>	Netzwerk
<b>Dämpfungsfaktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	17-20000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	-
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	-
<b>Störabstand</b>	> 80 dB
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	< 1 %
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/75 VA
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	75 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Breite</b>	213 mm
<b>Höhe</b>	55 mm
<b>Tiefe</b>	238 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	-
<b>Gewicht</b>	3,2 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x RJ45 (Dante®)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,31 x 0,11 x 0,29 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,68 kg
<b>Nettogewicht</b>	3,27 kg