

AN2075/8

Bestellnummer: 1001114

Bruttopreis (EVP): CHF **49.00**



Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 20 W, 8 Ω

Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 20 W, 8 Ω

- Quadratischer Korb für enge Kopplung bei Array-Anwendungen
- Integrierter Waveguide (Hochtonkegel) für bessere Hochtonabstrahlung
- Stabile Aluminium-Membran
- Halbrunde Elastomer-Sicke
- Wetterfest

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



CELESTION **NEW**

AN2075/8

Technische Daten:

| | |
|---|------------------------|
| EAN-Code | 739894581950 |
| Nettogewicht | 0,1 kg |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 160-19000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | 153,4 Hz |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 20 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 40 W |
| Kennschalldruck | 80 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | 0,72 mm/N |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | 1,49 g |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | 5,281 |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | 0,998 |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | 0,839 |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | 1,5 l |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | 5,33 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 2,71 Tm |
| Schwingspulenind. (L_e) | 0,04 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 20 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 6 mm |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | Polyimide |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | ± 2,25 mm |
| Eff. Membranfläche (S_d) | 12,56 cm ² |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | Ø 51,1 mm |
| Einbautiefe | 43,5 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 62 mm |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | 56,2 x 56,2 x 43,5 mm |
| Außendurchmesser | - |
| Breite | 56,2 mm |
| Höhe | 56,2 mm |
| Tiefe | 43,5 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 2" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,088 x 0,06 x 0,088 m |
| Bruttogewicht | 0,125 kg |
| Nettogewicht | 0,1 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Wetterfest | 1 |
| Niederohm | 1 |