

ATS-12HT

Bestellnummer: 253310

Bruttopreis (EVP): CHF **175.40**

16-Kanal-PLL-Handmikrofon mit eingebautem Sender, für ATS-10-Serie und ATS-16R

Handmikrofon mit eingebautem Sender

- Passend zu dem 16-Kanal-Mono-PLL-Audio-Übertragungssystem der ATS-10-Serie und ATS-16R
- Elektret-Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
- 16 Kanäle wählbar
- Pilotton
- Mute-Funktion
- PTT-Funktion
- Sendeleistung einstellbar (high ≤ 10 mW/low ≤ 1 mW)
- Reichweite ca. 50 m
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NIMH-Akku (nicht mitgeliefert)
- Abmessungen \varnothing 35 mm x 200 mm
- Gewicht 93 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.



Empfohlenes Zubehör

NIMH-2800/4

NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck

ATS-12HT

Technische Daten:

EAN-Code	4007754222647
Nettogewicht	0,093 kg
Art	Handmikrofonsender
Ausführung	-
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Niere
System	Elektret
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Sendeleistung	≤10 mW/≤1 mW
Stromversorgung	2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku
Betriebsdauer	12 h/15 h
Audio-Frequenzbereich	-
Nennimpedanz	-
Empfindlichkeit	-
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	-
Speisung	-
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 35 mm x 200 mm
Gewicht	93 g
Kabel	-
Anschluss	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,045 x 0,045 x 0,21 m
Bruttogewicht	0,13 kg
Nettogewicht	0,093 kg