

## ATS-12HT

Bestellnummer: 253310

Bruttopreis (EVP): CHF **175.40**

## 16-Kanal-PLL-Handmikrofon mit eingebautem Sender, für ATS-10-Serie und ATS-16R

### Handmikrofon mit eingebautem Sender

- Passend zu dem 16-Kanal-Mono-PLL-Audio-Übertragungssystem der ATS-10-Serie und ATS-16R
- Elektret-Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
- 16 Kanäle wählbar
- Pilotton
- Mute-Funktion
- PTT-Funktion
- Sendeleistung einstellbar (high  $\leq 10$  mW/low  $\leq 1$  mW)
- Reichweite ca. 50 m
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NIMH-Akku (nicht mitgeliefert)
- Abmessungen  $\varnothing 35$  mm x 200 mm
- Gewicht 93 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.



### Empfohlenes Zubehör

NIMH-2800/4

NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck

## ATS-12HT

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754222647
<b>Nettogewicht</b>	0,093 kg
<b>Art</b>	Handmikrofonsender
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Funk
<b>Charakteristik</b>	Niere
<b>System</b>	Elektret
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	863-865 MHz
<b>Sendeleistung</b>	≤10 mW/≤1 mW
<b>Stromversorgung</b>	2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku
<b>Betriebsdauer</b>	12 h/15 h
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	-
<b>Nennimpedanz</b>	-
<b>Empfindlichkeit</b>	-
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	-
<b>Speisung</b>	-
<b>Schwanenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	Ø 35 mm x 200 mm
<b>Gewicht</b>	93 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,045 x 0,045 x 0,21 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,13 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,093 kg