

ATS-22R

Bestellnummer: 257110

Bruttopreis (EVP): CHF **159.40**

16-Kanal-Miniatur-Empfänger

Digitales 16-Kanal-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz

- Als "Tour-Guide-System", Trainer-Schüler-System und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Bis zu 4 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

16-Kanal-Miniatur-Empfänger
mit 2-Wege-Kommunikationsfunktion

- Gegensprechfunktion mit dem Sender ATS-22T per Taster
- Eingebautes Mikrofon
- Passender Ohrbügelhörer wird mitgeliefert
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten ohne Eingangssignal (Stromsparfunktion)
- LCD-Anzeige für Kanal, Trägersignal, Lautstärke und Batteriezustand
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Abmessungen 40 x 87 x 12 mm

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.



Empfohlenes Zubehör

ATS-22T	16-Kanal Miniatur-Sender 1xMik 863-865MHz
ATS-12CB	Transporttasche integrierte Ladefunktion ATS-20..
ES-16	Mono-Ohrhörer, 3,5mm Klinke, 32 Ohm System

ATS-22R

Technische Daten:

EAN-Code	4007754246230
Nettogewicht	0,052 kg
Allgemeine Daten	
Art	Digitaler 16-Kanal-Miniatur-Empfänger
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	-
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	> 15 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	-
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	integrierter Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
Breite Empfänger	40 mm
Höhe Empfänger	87 mm
Tiefe Empfänger	12 mm
Gewicht Empfänger	37 g
Anschlüsse Empfänger	3,5-mm-Klinke (Ohrhörer), Micro-USB-Ladeanschluss