

## ATS-22T

Bestellnummer: 257120

Bruttopreis (EVP): CHF **165.40**

### 16-Kanal-Miniatur-Sender

#### Digitales 16-Kanal-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz

- Als "Tour-Guide-System", Trainer-Schüler-System und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Bis zu 4 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

#### 16-Kanal-Miniatur-Sender

für Mikrofonbetrieb und Audio-Line-Signale, mit 2-Wege-Kommunikationsfunktion

- Headset wird mitgeliefert
- Aktivierungsschalter für die Gegensprechfunktion des Empfängers ATS-22R
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Klinkenbuchse am Headset
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Mute-Taster
- Sendeleistung  $\leq 10$  mW (EIRP), Reichweite ca. 70 m
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Abmessungen 40 x 80 x 12 mm
- Gewicht 37 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.



#### Empfohlenes Zubehör

ATS-22R	16-Kanal Miniatur-Empfänger 863-865MHz
ATS-12CB	Transporttasche integrierte Ladefunktion ATS-20..

## ATS-22T

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754246247
<b>Nettogewicht</b>	0,055 kg
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Art</b>	Digitaler 16-Kanal-Miniatur-Sender
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	863-865 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	-
<b>Kanäle</b>	1
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Dynamik</b>	-
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	> 12 h
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	
<b>Sendeleistung</b>	≤ 10 mW
<b>Reichweite</b>	70 m
<b>Stromversorgung Sender</b>	integrierter Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
<b>Breite Sender</b>	40 mm
<b>Höhe Sender</b>	80 mm
<b>Tiefe Sender</b>	12 mm
<b>Gewicht Sender</b>	37 g
<b>Anschlüsse Sender</b>	3,5-mm-Klinke (Mikrofon/Line In), Micro-USB-Ladeanschluss
<b>Empfängerdaten</b>	
<b>Audiosignal Empfänger</b>	-
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	-
<b>Breite Empfänger</b>	-
<b>Höhe Empfänger</b>	-
<b>Tiefe Empfänger</b>	-
<b>Gewicht Empfänger</b>	-
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	-