

ATS-36C

Bestellnummer: 244700

Bruttopreis (EVP): CHF **1649.40**

Transportkoffer mit intelligenter PWM-Schnellladefunktion, 36-fach, für ATS-16-Serie

Transportkoffer mit intelligenter PWM-Schnellladefunktion
für die Sender und Empfänger der ATS-16-Serie

- Gleichzeitiges Laden der Akkus (NC, NiMH) von bis zu 36 Geräten
- Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und Zustand der verwendeten Akkus: ca. 5-6 Stunden bei z. B. 1300-mAh-Akkus
- LED-Lade-Kontrollanzeige und Fehlererkennung pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- Abschließbarer Kunststoff-Transportkoffer mit Rollen
- Lieferung mit passendem Schaltnetzteil
- Abmessungen 860 x 230 x 350 mm



Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

ATS-16R	16-Kanal-PLL-Empfänger
ATS-16T	16-Kanal-PLL-Sender

ATS-36C

Technische Daten:

EAN-Code	4007754191141
Nettogewicht	9,74 kg
Art	Transportkoffer
Nennwert	36 Geräte
Typ	mit Ladefunktion
Farbe	Schwarz
Material	-
Passend für	ATS-16R, ATS-16T
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	860 x 230 x 350 mm
Länge	-
Einbaumaße	-
Gewicht	9,6 kg
Anschlüsse	-
Sonstiges	-
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,35 x 0,44 x 0,96 m
Bruttogewicht	13,17 kg
Nettogewicht	9,74 kg