

ATT-3100PEU

Bestellnummer: 172630

 Bruttopreis (EVP): CHF **99.00**
ELA-Einbau-Lautstärksteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais, 100 W
ELA-Einbau-Lautstärksteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

- Nennbelastbarkeit 100 W
- Abschwächung in 10 Stufen. Stufe 0 ist AUS
- Für 100-V-Übertragungstechnik
- Frontplatte und Knopf aus schneeweißem Kunststoff
- Aufputzmontage mit passendem, optional erhältlichem Gehäuse ATT-300
- Schraub-Steck-Anschluss

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Im Betrieb liegt berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an den Anschlusskabeln an. Die Installation darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Achten Sie auf die richtige Leistungsanpassung. Eine Überlastung führt zur Beschädigung der Verstärker-Endstufe und des Lautstärkstellers!

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Der Regler passt nicht in EDIZIOdue Armaturen.


Empfohlenes Zubehör

| | |
|--------------|--|
| ATT-300 | Aufputz AP-Gehäuse 83x83x51mm |
| ATT-300C | Unterputz UP-Gehäuse 91x 91x52mm |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| SPC-515/WS | LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE |
| SPC-515CA | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz ECONOMY QUALITY |
| SPC-525/SW | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| SPC-525CA | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz ECONOMY QUALITY |
| ZNK2/9 | Lautsprecherkabel 2x2,5 mm ² , Ges.durchm.8mm |
| ZNK2/65FRNC | Lautsprecherkabel 2x1.5mm ² , 100 Volt, Meterware |
| ZNKCT7662700 | Lautsprecherkabel 2x2.5mm ² , d:8mm halogenfrei |

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| EAN-Code | 4007754205619 |
| Nettogewicht | 0,335 kg |
| Art | ELA-Einbau-Lautstärksteller |
| Frequenzbereich | 50-18000 Hz |
| Nennbelastbarkeit | 100 W |
| Pflichtempfang | ja |
| Abmessungen | 80 x 80 x 67 mm |
| Einbautiefe | 45 mm |
| Gewicht | 335 g |
| Aufputzgehäuse | ATT-300 |