


ATT-506PEU

Bestellnummer: 173890

 Bruttopreis (EVP): CHF **55.00**
ELA-Einbau-Lautstärksteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais, 6 W
ELA-Einbau-Lautstärksteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

- Nennbelastbarkeit 6 W
- Abschwächung in 10 Stufen. Stufe 0 ist AUS
- Für 100-V-Übertragungstechnik
- Frontplatte und Knopf aus weißem Kunststoff
- Auch geeignet für bereits vorhandene Schalterserien mit Standard-Abdeckrahmen (50- oder 55-mm-Ausschnitt)
- Unterputzmontage in gängigen 60er-Schaltdosen
- Schraub-Klemm-Anschluss

Der Regler passt nicht in EDIZIOdue Armaturen.


Empfohlenes Zubehör

| | |
|--------------|---|
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| SPC-515/WS | LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE |
| SPC-515CA | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz ECONOMY QUALITY |
| SPC-525/SW | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| SPC-525CA | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz ECONOMY QUALITY |
| ZNK2/9 | Lautsprecherkabel 2x2,5 mm ² , Ges.durchm.8mm |
| ZNK2/65FRNC | Lausprecherkabel 2x1.5mm ² , 100 Volt, Meterware |
| ZNKCT7662700 | Lausprecherkabel 2x2.5mm ² , d:8mm halogenfrei |

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Art | ELA-Einbau-Lautstärksteller |
| Frequenzbereich | 50-18000 Hz |
| Nennbelastbarkeit | 6 W |
| Pflichtempfang | ja |
| Abmessungen | 80 x 80 x 67 mm |
| Einbautiefe | 45 mm |
| Gewicht | 212 g |
| Aufputzgehäuse | - |