

## AVIO-A-2OUT-EB

Bestellnummer: 1001505

Bruttopreis (EVP): CHF **345.40**

### Dante®-AVIO-Analog-Output-Adapter

#### Professionelle Dante®-Audioausgabe für Festinstallationen

Der AVIO-A-2OUT-EB ist ein speziell für den Installationsmarkt entwickelter 2-Kanal-Analog-Ausgangsadapter, der Dante®-Audiosignale zuverlässig an analoge Endgeräte überträgt. Mit Euroblock-Anschlüssen, PoE-Versorgung und einem durchdachten Montagesystem ist dieser Adapter ideal für AV-Integratoren, Systemhäuser und Installationsbetriebe geeignet.

Dante®-AVIO-Analog-Output-Adapter (2-Kanal)

- Euroblock-Ausgänge für schnelle und sichere Festverdrahtung
- Dante®-kompatibel, automatische Netzwerkerkennung, Plug-and-play
- PoE-Stromversorgung (802.3af Class 1), kein separates Netzteil erforderlich
- Einstellbarer Ausgangspegel: +4/0 dBu/0/-10 dBV (über Dante®-Controller)
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Impedanz 20 kΩ (sym.), 10 kΩ (asym.)
- Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 16/24/32 Bit
- Dante®-AVIO-ClickGrid-System ermöglicht das Zusammenfügen mehrerer Adapter für strukturierte Installationen
- Montagefreundlich, inklusive Halterung für Rack-, Tisch- oder Wandmontage

Typische Einsatzbereiche:

- Konferenzräume und Besprechungszonen
- Bildungseinrichtungen und Hörsäle
- Kirchen und Veranstaltungsräume
- Bühnen-, Zonen- und Bereichsverteilung für Veranstaltungsorte

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Herstellerinformation  
 Audinate Ltd.  
 Future Business Centre  
 Kings Hedges Rd  
 Cambridge CB4 2HY  
 Vereinigtes Königreich  
 info@audinate.com

Importeur  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de





 NEW

## AVIO-A-2OUT-EB

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	9353345000107
<b>Nettogewicht</b>	0,145 kg
<b>Dante®</b>	1
<b>Art</b>	Dante®-AVIO-Analog-Output-Adapter
<b>Nennwert</b>	-
<b>Typ</b>	2-Kanal
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	-
<b>Passend für</b>	-
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	PoE
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-10 °C bis +45 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	145 g
<b>Anschlüsse</b>	1 x RJ45, 1 x 6-Pol-Euroblock, 3,5 mm
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,19 x 0,0925 x 0,045 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,206 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,145 kg
<b>Audio-Codecs</b>	-
<b>PoE</b>	-
<b>LAN</b>	-
<b>Software, App</b>	-
<b>Abtastrate</b>	44,1/48/96 kHz
<b>Auflösung</b>	16/24/32 Bit