

## BR-50


Bestellnummer: 142560

Bruttopreis (EVP): CHF **80.00**

### Bass-Vibrationserzeuger, 50 W, 4 $\Omega$

#### Bass-Vibrationserzeuger, 50 W, 4 $\Omega$

- Spezial-Technologie zur Körperschallerzeugung
- Montage an Sitzen oder auch schwingfähigen Steh- oder Tanzflächen
- Erzeugt körperlich spürbare Bässe
- Einfache Schraubmontage
- Anschluss an geeigneten Hauptverstärker über einfache Passivweiche wie für Subwoofer oder besser noch über eigenen Verstärker
- Reihen- und Parallelschaltung mehrerer BR-50 sind wie bei üblichen Tieftönern möglich
- Resonanzfrequenz 40 Hz (variiert durch die Montage an unterschiedlichen Flächen)
- Funktionsbereich ca. 30-300 Hz
- Erforderliche, ebene Montagefläche mindestens 110 x 110 mm
- Abmessungen 131 x 131 x 56 mm
- Gewicht 1,232 kg



## BR-50

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754242652
<b>Nettogewicht</b>	1,232 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	30-300 Hz
<b>Resonanzfrequenz (<math>f_s</math>)</b>	40 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (<math>f_{max.}</math>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	50 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	100 W
<b>Kennschalldruck</b>	keine Angabe
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (<math>C_{ms}</math>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (<math>M_{ms}</math>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (<math>Q_{ms}</math>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (<math>Q_{es}</math>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (<math>Q_{ts}</math>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (<math>V_{as}</math>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (<math>R_e</math>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (<math>L_e</math>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (<math>X_{MAX}</math>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (<math>S_d</math>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	entfällt
<b>Einbautiefe</b>	-
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	131 x 131 x 56 mm
<b>Außendurchmesser</b>	$\varnothing$ 152 mm
<b>Breite</b>	131 mm
<b>Höhe</b>	131 mm
<b>Tiefe</b>	56 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,232 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,145 x 0,07 x 0,145 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,32 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,232 kg
<b>Niederohm</b>	1