MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

**BS-120**
Bestellnummer: 1001473

Bruttopreis (EVP): CHF **1051.00**

## Deckengehäuse-Beschallungssystem

**Deckengehäuse-Beschallungssystem**
zur Montage an oder zum Abhängen von Decken oder Deckenkonstruktionen

- Qualitativ hochwertigen Übertragung von Sprache und Musik
- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen 120/60/30 W
- 4 x 2-Wege-Chassis (8 cm) mit zusätzlichem Hochtonhorn
- Exzellenter Wirkungsgrad, ausgezeichnete Klangeigenschaften und optimiertes Abstrahlverhalten durch vier Chassis, so dass auch im kritischen Mitteltonbereich noch ein definiertes Bündelungsmaß erzielt werden kann
- Besonders für Deckenbeschallaufgaben in Umgebungen mit langer Nachhallzeit, hohen Decken, sowie hohem Störschallpegel geeignet
- Schwarz lackiertes MDF-Gehäuse mit Montageösen zum Abhängen an Stahlseilen

PÖSCHEL 100V

MADE IN GERMANY NEW

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

# BS-120

| Technische Daten: | |
|---|---|
| **EAN-Code** | 4007754430066 |
| **Nettogewicht** | 23 kg |
| **100 V** | 1 |
| **Aktiv/passiv** | passiv |
| **Übertragungstechnik** | 100 V |
| **Ausgangsleistung, gesamt** | - |
| **Nennleistung** | - |
| **Belastbarkeit, gesamt** | 120 W |
| **Nennbelastbarkeit** | 120/60/30 W |
| **Impedanz** | - |
| **Frequenzbereich** | 80-22000 Hz |
| **Klirrfaktor** | - |
| **Rauschabstand** | - |
| **Eingangssignal** | - |
| **System** | 2-Wege |
| **Breitbänder** | - |
| **Tieftöner** | - |
| **Mitteltöner** | - |
| **Hochtöner** | - |
| **Anzahl eingebauter LS-Chassis** | 4 |
| **Lautsprechergröße** | 8 cm |
| **Kennschalldruck** | 102 dB/W/m |
| **Max. Nennschalldruck** | 123 dB |
| **Abstrahlwinkel** | H85°/V85° (1 kHz) H60°/V60° (2 kHz) H50°/V50° (4 kHz) |
| **Abstrahlwinkel horizontal** | 85° (1 kHz)60° (2 kHz)50° (4 kHz) |
| **Abstrahlwinkel vertikal** | 85° (1 kHz)60° (2 kHz)50° (4 kHz) |
| **Ausstattung** | - |
| **Gehäusematerial** | MDF |
| **Farbe** | Schwarz, RAL 9005 |
| **Montagevorrichtung** | Montageösen |
| **Ballwurfsicher** | - |
| **Schutzart** | - |
| **Zul. Einsatztemperatur** | - |
| **Stromversorgung** | - |
| **Abmessungen** | 500 x 500 x 300 mm |
| **Breite** | 500 mm |
| **Höhe** | 500 mm |
| **Tiefe** | 300 mm |
| **Gewicht** | 22,5 kg |
| **Eingänge** | Druckklemmen |
| **Ausgänge** | - |
| **Ersatzschwingspule** | - |
| **Sonstiges** | - |
| **Zubehör** | - |
| **Verpackungsmaße (B x H x L)** | 0,6 x 0,4 x 0,45 m |
| **Bruttogewicht** | 24 kg |
| **Nettogewicht** | 23 kg |