

**CAT-605MC**

Bestellnummer: CAT-61MC

Bruttopreis (EVP): CHF **2.80****Cat-6 Netzwerkkabel, 0.5m**

---

**CAT6 S/FTP Netzwerk-Kabel 1m, Grau**

Diese Kabel werden auch häufig in kleinen Büro- und Heimnetzwerken, sowie bei Unterhaltungsanwendungen eingesetzt.

Diese Kabel sind bis zu 250 MHz (CAT6-Standard) getestet und sind rückwärtskompatibel mit CAT5e- und CAT5-Kabeln. Sie werden mit einem Verriegelungsschutz hergestellt, der verhindert, dass der Stecker bei der Installation des Kabels durch eine Installation mit sehr wenig Platz beschädigt werden kann. Außerdem ist dieses Kabel mit einer Abschirmung versehen. Dies schützt sowohl gegen EMI (elektromagnetische Interferenz). EMI kann ein Übersprechen zwischen den Schaltkreisen verursachen, was zu einer Verschlechterung der Daten, erhöhten Fehlern und langsameren Übertragungsraten führt.

**Technische Daten:**

- AWG-Drahtgröße : 28/7
- Datenübertragungsrate : 10000 Mbit/s
- Frequenz : 250 MHz
- Halogen frei : Ja
- Mantelmaterial : Low smoke zero halogen (LSZH)
- Kabelabschirmung : S/FTP (S-STP)
- Kabelart : CAT6
- Kabellänge : 0.5 m
- Leitermaterial : Kupfer
- Leitertyp : Litze
- Produktfarbe : Grau
- RoHS-Konformität : Ja
- Technische Eigenschaften : Kink Protection, strain relief and Latch Protection
- Brand Name : MicroConnect
- Garantie : 25 Jahre
- Aussendurchmesser : 6 mm

**CAT6 S/FTP Netzwerk-Kabel 1m, Grau**

Diese Kabel werden auch häufig in kleinen Büro- und Heimnetzwerken, sowie bei Unterhaltungsanwendungen eingesetzt.

Diese Kabel sind bis zu 250 MHz (CAT6-Standard) getestet und sind rückwärtskompatibel mit CAT5e- und CAT5-Kabeln. Sie werden mit einem Verriegelungsschutz hergestellt, der verhindert, dass der Stecker bei der Installation des Kabels durch eine Installation mit sehr wenig Platz beschädigt werden kann. Außerdem ist dieses Kabel mit einer Abschirmung versehen. Dies schützt sowohl gegen EMI (elektromagnetische Interferenz). EMI kann ein Übersprechen zwischen den Schaltkreisen verursachen, was zu einer Verschlechterung der Daten, erhöhten Fehlern und langsameren Übertragungsraten führt.

**Technische Daten:**

- AWG-Drahtgröße : 28/7
- Datenübertragungsrate : 10000 Mbit/s
- Frequenz : 250 MHz
- Halogen frei : Ja
- Mantelmaterial : Low smoke zero halogen (LSZH)
- Kabelabschirmung : S/FTP (S-STP)
- Kabelart : CAT6
- Kabellänge : 0.5 m
- Leitermaterial : Kupfer
- Leitertyp : Litze
- Produktfarbe : Grau
- RoHS-Konformität : Ja
- Technische Eigenschaften : Kink Protection, strain relief and Latch Protection
- Brand Name : MicroConnect
- Garantie : 25 Jahre
- Aussendurchmesser : 6 mm



## **CAT-605MC**

### **Empfohlenes Zubehör**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| CAT-605MC/P10 | Cat-6 Netzwerkkabel, 0.5m, 10er PACK |
| CAT-65MC/P50  | Cat-6 Netzwerkkabel, 5m, 50er PACK   |
| CAT-65MC/P100 | Cat-6 Netzwerkkabel, 5m, 100er PACK  |