

## CD-156

Bestellnummer: 212410

Bruttopreis (EVP): CHF **381.00**

### Stereo-CD- und MP3-Spieler

#### Stereo-CD- und MP3-Spieler

mit USB2.0-Schnittstelle, für Hi-Fi- und ELA-Einsätze.

- USB-Speichermedien direkt anschließbar (z. B. USB-Festplatte, USB-Stick)
- „Anti-Shock-System“
- Wiederholungsfunktion (Repeat 1, Repeat all), Zufallswiedergabe, Standardbedienfunktionen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Lieferung inklusive Infrarot-Fernbedienung mit Titeldirekteingabe
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln, 2 HE
- Audio-CD/CD-R/MP3-CD



#### Empfohlenes Zubehör

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| FGA-40MF | Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker |
| MZF-8645 | Kaefigmuttern- Schraubenset           |

#### Technische Daten:

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                                 | Stereo-CD- und MP3-Spieler                          |
| <b>Medien</b>                              | CD, MP3, USB                                        |
| <b>Frequenzbereich</b>                     | 20-20000 Hz                                         |
| <b>Klirrfaktor</b>                         | < 0,1 %                                             |
| <b>Kanaltrennung</b>                       | > 80 dB                                             |
| <b>Dynamikumfang</b>                       | > 90 dB                                             |
| <b>Störabstand</b>                         | > 80 dB                                             |
| <b>Ausgang, analog</b>                     | 2 V                                                 |
| <b>Ausgang, digital, U<sub>SS</sub></b>    | -                                                   |
| <b>Stromversorgung</b>                     | ~ 230 V/50 Hz/25 VA                                 |
| <b>Netzspannung</b>                        | ~ 230 V                                             |
| <b>Netzfrequenz</b>                        | 50 Hz                                               |
| <b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>           | 25 VA                                               |
| <b>Leistungsaufnahme Standby</b>           | -                                                   |
| <b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b> | -                                                   |
| <b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>      | -                                                   |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>              | 0-40 °C                                             |
| <b>Abmessungen</b>                         | 420 x 90 x 285 mm, 2 HE(ohne Montagewinkel)         |
| <b>Abmessungen, Laufwerk</b>               | -                                                   |
| <b>Abmessungen, Bedienteil</b>             | -                                                   |
| <b>Gewicht</b>                             | 3,66 kg                                             |
| <b>Anschlüsse</b>                          | 1 x Cinch L/R, 1 x 6,3-mm-Klinkenbuchse (Kopfhörer) |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>         | 0,34 x 0,14 x 0,47 m                                |
| <b>Bruttogewicht</b>                       | 4,34 kg                                             |