

## CDX14-2420/8

Bestellnummer: 1001073

Bruttopreis (EVP): CHF **395.00**



### PA-Hornstreiber, 70 W, 8 Ω

#### PA-Hornstreiber, 70 W, 8 Ω

- Hochwertiger 35-mm-Kompressionstreiber (1,4") mit 60-mm-Schwingspule (2,4") und Neodymmagnet
- Phase-Plug mit maximaler Modalunterdrückung
- Tiefgezogene Titan-Membran und Polyimid-Sicke
- Empfohlene Trennfrequenz 1200 Hz (12 dB/Okt.)

Herstellerinformation  
Celestion International Ltd  
Claydon Business Park, Great Blakenham,  
Ipswich  
Suffolk IP6 0NL  
Vereinigtes Königreich  
info@celestion.com

Importeur  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## CDX14-2420/8

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	739894577946
<b>Nettogewicht</b>	1,75 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	800-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (<math>f_s</math>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (<math>f_{max.}</math>) (12 dB/Okt.)</b>	1200 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	70 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	140 W
<b>Kennschalldruck</b>	106,5 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (<math>C_{ms}</math>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (<math>M_{ms}</math>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (<math>Q_{ms}</math>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (<math>Q_{es}</math>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (<math>Q_{ts}</math>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (<math>V_{as}</math>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (<math>R_e</math>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (<math>L_e</math>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	$\varnothing$ 60 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	
<b>Schwingspulenmaterial</b>	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (<math>X_{MAX}</math>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (<math>S_d</math>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	$\varnothing$ 36 mm
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	je nach Horn
<b>Einbautiefe</b>	je nach Horn
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	$\varnothing$ 102 mm (4x M6)
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	$\varnothing$ 116 mm x 56 mm
<b>Außendurchmesser</b>	$\varnothing$ 116 mm
<b>Breite</b>	$\varnothing$ 116 mm
<b>Höhe</b>	$\varnothing$ 116 mm
<b>Tiefe</b>	56 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,75 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	1,4"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,135 x 0,07 x 0,175 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,91 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,75 kg
<b>Niederohm</b>	1