

CF0617M/8

Bestellnummer: 1001121

Bruttopreis (EVP): CHF **109.00**


PA-Mitteltöner, 200 W, 8 Ω

PA-Mitteltöner, 200 W, 8 Ω

- Inverse Staubschutzkappe ermöglicht die enge Positionierung eines Phaseplugs z.B. bei einer Hornanwendung
- Langzeitstabile, temperaturbeständige, flache Schaumstoffsicke
- Ideal für Mehrwege-PA-Systeme, hochwertige Studiomonitore sowie Hi-Fi

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



CF0617M/8

Technische Daten:

| | |
|---|--|
| EAN-Code | 739894588652 |
| Nettogewicht | 1,9 kg |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 300-7000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | 116,6 Hz |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 400 W |
| Kennschalldruck | 96 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | 0,1 mm/N |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | 11,5 g |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | 6,93 |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | 0,481 |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | 0,451 |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | 5,4 l |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | 5,3 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 9 Tm |
| Schwingspulenind. (L_e) | 1,73 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 45 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 8,4 mm |
| Schwingspulenmaterial | kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | ± 2,7 mm |
| Eff. Membranfläche (S_d) | 153,9 cm ² |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | 0,6 kg |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | Ø 150 mm |
| Einbautiefe | 78,5 mm |
| Lochkreisdurchmesser | 173-175 mm |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | 189 x 189 x 78,5 mm |
| Außendurchmesser | - |
| Breite | 189 mm |
| Höhe | 189 mm |
| Tiefe | 78,5 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 6,5" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,19 x 0,11 x 0,19 m |
| Bruttogewicht | 2,5 kg |
| Nettogewicht | 1,9 kg |
| Niederohm | 1 |