

CF1540HD/8 Bruttopreis (EVP): CHF **295.00**

Bestellnummer: 1001125

PA-Basslautsprecher, 1200 W, 8 Ω

PA-Basslautsprecher, 1200 W, 8 Ω


- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Zwei Demodulationsringe
- Optimierte Doppelaufhängung
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung

Herstellerinformation Celestion International Ltd Claydon Business Park, Great Blakenham, Ipswich Suffolk IP6 ONL Vereinigtes Königreich info@celestion.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

















CF1540HD/8

Technische Daten:	
EAN-Code	739894599054
Nettogewicht	11,2 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	35-2000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	40,8 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	1200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	2400 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	0,11 mm/N
Bewegte Masse (M _{ms})	145,53 g
Mechanische Güte (Q _{ms})	5,591
Elektrische Güte (Q _{es})	0,323
Gesamtgüte (Q _{ts})	0,305
Äquivalentvolumen (V _{as})	108,3 l
Gleichstromwiderst. (R _e)	5,15 Ω
Kraftfaktor (BxL)	24,40 Tm
Schwingspulenind. (L _e)	1,22 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 100 mm
SchwingspulenwickHöhe	25 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 10,5 mm
Eff. Membranfläche (S _d)	855,3 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	3,18 kg
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 354 mm
Einbautiefe	184 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 367-374 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	Ø 393 mm x 184 mm
Außendurchmesser	Ø 393 mm
Breite	Ø 393 mm
Höhe	Ø 393 mm
Tiefe	184 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	11,2 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	15"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,435 x 0,23 x 0,435 m
Bruttogewicht	12,6 kg
Nettogewicht	11,2 kg
Wetterfest	1
Niederohm	1