

CF1840JD/4

Bestellnummer: 1001126

Bruttopreis (EVP): CHF **369.00**



PA-Subwoofer, 1200 W, 4 Ω

PA-Subwoofer, 1200 W, 4 Ω

- Zwei Demodulationsringe
- Optimierte Doppelaufhängung
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung
- 4-Ω-Variante, auch als 8 Ω erhältlich (CF1840JD/8)

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



CF1840JD/4

Technische Daten:

| | |
|---|-------------------------|
| EAN-Code | 739894596756 |
| Nettogewicht | 11,8 kg |
| Impedanz (Z) | 4 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 30-2500 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | 37 Hz |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1200 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2400 W |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | 0,09 mm/N |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | 217,40 g |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | 4,372 |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | 0,437 |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | 0,397 |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | 155 l |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | 5,29 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 24,76 Tm |
| Schwingspulenind. (L_e) | 1,16 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 30 mm |
| Schwingspulenmaterial | Kupferdraht |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | ± 12,5 mm |
| Eff. Membranfläche (S_d) | 1134,12 cm ² |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | 3,18 kg |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | Ø 414 mm |
| Einbautiefe | 220 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 441-432 mm |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 460 mm x 220 mm |
| Außendurchmesser | Ø 460 mm |
| Breite | Ø 460 mm |
| Höhe | Ø 460 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 18" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,5 x 0,26 x 0,5 m |
| Bruttogewicht | 13,9 kg |
| Nettogewicht | 11,8 kg |
| Niederohm | 1 |