

## CLUB-1TOP

Bestellnummer: 252490

Bruttopreis (EVP): CHF **399.40**

### Professionelles Beschallungslautsprecherboxen-Paar, 2 x 100 W/8 Ω

#### Das CLUB-System:

Kompakt-Vollbereichslautsprecher, Subwoofer und Verstärker, die absolut perfekt aufeinander abgestimmt sind und in der Kombination zu einer Höchstform auflaufen, die gemessen an den Abmessungen und dem Preis einfach faszinieren! Auch einzeln oder mit anderen höchstwertigen Beschallungsprodukten bieten die Geräte der CLUB-Reihe aber einzigartige Möglichkeiten!

Die perfekte Leistungszentrale für lautstarke und variable Beschallungsanlagen. Ideal leistungsfähig für Clubs und Lounges, Szene-Gastronomie, Saalbeschallung, Musikkneipen, Tanzschulen, Fitness-Studios mit Kursräumen etc. Das 3-Kanal-Konzept mit extrem hohen Leistungen, variablen Frequenzfiltern und diversen Anschlussoptionen lässt eine sehr große Zahl unterschiedlicher Anlagen-Konzepte zu.

Professionelles Beschallungslautsprecherboxen-Paar, 2 x 100 W/8 Ω

- Hochleistungs-16-cm-Tiefmitteltöner mit Kohlefasermembran
- Waveguide-Kalottenhohtöner
- Kompakte Bauform
- NEUTRIK-SPEAKON-IN/OUT für die einfache Parallelschaltung
- Hochwertiges, lackiertes MDF-Gehäuse mit Akustikschaum verkleideter Vollvergitterung
- 6 x M8-Gewindeinsatz, 1 x Standard-Stativhülse

Die CLUB-1TOP sind in Design und Größe so ausgelegt, dass in größeren Räumen auch bei der akustisch unbedingt sinnvollen dezentralen Verteilung mehrerer dieser Lautsprecher ein perfekter optischer Eindruck der Location erhalten bleibt. Für die Ansteuerung ist dabei zum einen der Verstärker STA-1603CLUB perfekt geeignet, an dem pro Mittelhochton-Kanal 1, 2, 4 oder sogar 8 Stück CLUB-1TOP sinnvoll betrieben werden können (4 bzw. 8 Stück in entsprechenden Reihen/Parallel-Schaltungen). Dabei ist beim Anschluss von ein oder zwei Stück die Verstärkerleistung sehr üppig dimensioniert, dafür wird auch bei 8 Stück die Lautstärkefähigkeit der Lautsprecher aber noch fast voll ausgeschöpft.

discret 02/2011

„Am CLUB-System überzeugt vor allem das durchdachte Konzept für hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und solider Qualität mit guten Leistungsreserven. Viel Leistung, gute Ausstattung und Verarbeitung bekommt man für sein Geld auf alle Fälle, und der Sound ist für viele, auch anspruchsvolle Anwendungen in der Szene- und Clubgastronomie sicher mehr als ausreichend.“

Tools4music 01/2011

„Das Club System von IMG Stage Line überzeugt durch füllige Bässe und angenehme Höhen. Das Club-System kann perfekt auf individuelle Anforderungen zugeschnitten werden und jederzeit durch Hinzufügen von weiteren Komponenten mit den Aufgaben wachsen. Bereits die Grundausstattung macht ein gutes Bild.“

- + kompakte Maße
- + widerstandsfähige Gehäuse
- + zwei Speakon Buchsen

Soundcheck 10/2010

„Handliche, leichte Toppteile mit üppiger Frequenzweiche ... da wird in Betriebssicherheit investiert!“

„Angenehm handlich und unauffällig. Ein runder schöner Wohlfühlbass, charmante Mitten und sehr angenehme Höhen - eben einfach schön. Bietet vielfältige Ausbaumöglichkeiten.“  
(zum CLUB-System)

BEAT 69, 07-08/2011

„Ein flexibles System, im Dauereinsatz erwies sich die Anlage als standfest und zuverlässig. Die kleinen Satelliten sind angenehm durchsetzungsfähig. Die Subwoofer klingen rund und voll. Das CLUB-System bietet durchdachte, kompakte und zuverlässige Beschallung auf gutem Niveau zu einem fairen Preis.“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## CLUB-1TOP

### Empfohlenes Zubehör

CLUB-1SUB	PA-Subwoofer 8/4/20hm, 45-250 Hz
PAST-500/SW	Wandhalter
PAST-515/SW	Wandhalter
FLS-190L	Ringflange max. 75kg M8x30mm
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754214352
<b>Nettogewicht</b>	11,76 kg
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	160 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	100 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	55-21000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	2-Wege-Bassreflex
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	16 cm (6,5")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	Dome-Hochtöner mit Waveguide
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	16 cm (6,5")
<b>Kennschalldruck</b>	90 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	110 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H120°/V100°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	120°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	100°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	MDF
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	6 x M8-Gewindeinsatz, 1 x Standard-Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	210 x 300 x 260 mm
<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Tiefe</b>	260 mm
<b>Gewicht</b>	6 kg
<b>Eingänge</b>	1 x NEUTRIK-SPEAKON
<b>Ausgänge</b>	1 x NEUTRIK-SPEAKON
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,52 x 0,405 x 0,33 m
<b>Bruttogewicht</b>	13,92 kg
<b>Nettogewicht</b>	11,76 kg