

**CM-502G12B**

Bestellnummer: 233970



 Bruttopreis (EVP): CHF **132.40**
**Elektret-Hanging-Overhead-Mikrofon**
**Elektret-Hanging-Overhead-Mikrofon**

- Für abgehängte Anwendungen, besonders in Bereichen wo eine direkte Mikrofonie aus optischen oder funktionellen Gründen unerwünscht ist, z. B. bei Chor-Abnahmen oder auf Theater- und Schulbühnen
- Mikrofonkapsel mit Supernierencharakteristik
- Integrierter Phantomspeiseadapter
- Flexible Ausrichtung durch Schwanenhals
- Kapseleneinheit leicht zu tauschen
- Schwarze (CM-502G...B) oder weiße (CM-502G...W) Ausführung
- Lieferung inklusive Windschutz

Gesamtlänge:

CM-502G6...: 180 mm

CM-502G12...: 320 mm


**Technische Daten:**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754248197             |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,295 kg                  |
| <b>Art</b>                         | Hanging-Overhead-Mikrofon |
| <b>Ausführung</b>                  | -                         |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel                     |
| <b>Charakteristik</b>              | Superniere                |
| <b>System</b>                      | Elektret                  |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -                         |
| <b>Sendeleistung</b>               | -                         |
| <b>Stromversorgung</b>             | -                         |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -                         |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | 100-18000 Hz              |
| <b>Nennimpedanz</b>                | 220 Ω                     |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | 4 mV/Pa                   |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | -                         |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | 125 dB                    |
| <b>Speisung</b>                    | DC 48 V, Phantom          |
| <b>Schwannenhalslänge</b>          | -                         |
| <b>Gehäusematerial</b>             | Metall                    |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C                   |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                         |
| <b>Gewicht</b>                     | 145 g                     |
| <b>Kabel</b>                       | 8 m                       |
| <b>Anschluss</b>                   | XLR, sym.                 |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,09 x 0,06 x 0,38 m      |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 0,423 kg                  |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,295 kg                  |