

## CM-601



Bestellnummer: 235010

Bruttopreis (EVP): CHF **165.40**

### Elektret-Grenzflächenmikrofon

#### Elektret-Grenzflächenmikrofon

- Für Theateraufführungen, Diskussionsrunden, Konferenzen und in Kirchen
- Dank der besonderen Eigenschaften eines Grenzflächenmikrofons ist eine direkte Ausrichtung auf die Schallquelle nicht unbedingt erforderlich
- 2-fach-Low-Cut (80 Hz/120 Hz)
- Konfigurierbarer Taster (PTT, PTM oder Schalterfunktion)
- Bereitschafts-LED
- Robustes, trittsicheres Gehäuse
- Elastische Kapselaufhängung zur Vermeidung von Tritts- und Körperschallgeräuschen
- Mit 8-m-Kabel Mini-XLR-Buchse auf XLR-Stecker
- Anschluss 3-Pin-Mini-XLR-Stecker, symm.
- Mit vorbereiteter Kontur auf der Unterseite für eine mögliche Wandmontage



#### Empfohlenes Zubehör

EMA-3	Phantom Speisung 48V fÄ¼r 1xElektret-Mik
MECN-1000/SW	XLR-VerlÄ¼nerungskabel 10m

#### Technische Daten:

<b>Art</b>	Grenzflächenmikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Halbniere
<b>System</b>	Elektret
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	30-12000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	100 Ω
<b>Empfindlichkeit</b>	2,2 mV/Pa
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	125 dB
<b>Speisung</b>	DC 15-48 V, Phantom
<b>Schwannenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Metallguss
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	72 x 22,5 x 110 mm
<b>Gewicht</b>	0,85 kg
<b>Kabel</b>	8 m, Mini-XLR/XLR
<b>Anschluss</b>	3-Pin-Mini-XLR-Stecker, symm.
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,155 x 0,06 x 0,16 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,399 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,269 kg
<b>Breite</b>	72,5 mm
<b>Höhe</b>	22 mm
<b>Tiefe</b>	110 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Höheneinheiten HE</b>	-
<b>Gewicht</b>	0,85 kg

