

## CS-1CH

Bestellnummer: 173070

Bruttopreis (EVP): CHF **185.40**

### Sprechstelle für die Konferenzleitung

#### Konferenzsystem CS-1

Ihre Meinung findet Gehör! Das Steuergerät CS-1CU, die Sprechstelle für die Konferenzleitung CS-1CH und die Sprechstelle für die Konferenzteilnehmer CS-1DU bilden zusammen ein Konferenzsystem mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten für maximale Flexibilität.

Sprechstelle für die Konferenzleitung

- Sprachoptimierte Back-Elektret-Kapsel in Nierencharakteristik
- Verzerrungsarme Lautsprecher
- Wiedergabe über optional erhältliche Kopfhörer
- Großzügig gestaltete Funktionstaste
- Statusanzeigen an Mikrofon und Tischstation
- Vorrangtaste, die es ermöglicht, eine laufende Diskussion zwischen Konferenzteilnehmern - wahlweise mit Signalton - zu unterbrechen

AV-views 02/2010

„Ein Konferenzsystem, solide und zuverlässig aufgebaut. Die Sprachverständlichkeit des Systems ist gut.“

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
 41280 Taichung City  
 Taiwan  
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



#### Empfohlenes Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| CS-1EXM | Sprechstellenerweiterung Master-Einheit |
| CS-1EXS | Sprechstellenerweiterung Slave-Einheit  |
| D7P-10  | Verlängerungskabel 7P-DIN, 10m          |
| D7P-20  | Verlängerungskabel 7P-DIN, 20m          |
| D7P-1   | Verlängerungskabel 7P-DIN, 1m           |
| D7P-5   | Verlängerungskabel 7P-DIN, 5m           |
| D7P-3   | Verlängerungskabel 7P-DIN, 3m           |

## CS-1CH

| Technische Daten:                  |   |
|------------------------------------|---|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754212051   |
| <b>Nettogewicht</b>                | 1,132 kg  |
| <b>Art</b>                         | Sprechstelle für Konferenzleitung   |
| <b>Ausführung</b>                  | -   |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel   |
| <b>Charakteristik</b>              | Niere   |
| <b>System</b>                      | Back-Elektret   |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -   |
| <b>Sendeleistung</b>               | -   |
| <b>Stromversorgung</b>             | -   |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -   |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | 50-18000 Hz   |
| <b>Nennimpedanz</b>                | -   |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | -   |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | -   |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | -   |
| <b>Speisung</b>                    | über Steuergerät CS-1CU   |
| <b>Schwanenhalslänge</b>           | 400 mm  |
| <b>Gehäusematerial</b>             | -   |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C   |
| <b>Abmessungen</b>                 | 115 x 65 x 170 mm (Pultgehäuse)   |
| <b>Gewicht</b>                     | 1,1 kg  |
| <b>Kabel</b>                       | 2 m   |
| <b>Anschluss</b>                   | 2 x 3,5-mm-Klinkenbuchse 1 x<br>2-m-Anschlusskabel mit 7-Pol-DIN-Stecker1<br>x 7-Pol-DIN-Buchse |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,16 x 0,14 x 0,41 m  |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 1,552 kg  |
| <b>Nettogewicht</b>                | 1,132 kg  |