

CS-1CH

Bestellnummer: 173070

Bruttopreis (EVP): CHF **225.40**

Sprechstelle für die Konferenzleitung

Konferenzsystem CS-1

Ihre Meinung findet Gehör! Das Steuergerät CS-1CU, die Sprechstelle für die Konferenzleitung CS-1CH und die Sprechstelle für die Konferenzteilnehmer CS-1DU bilden zusammen ein Konferenzsystem mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten für maximale Flexibilität.

Sprechstelle für die Konferenzleitung

- Sprachoptimierte Back-Elektret-Kapsel in Nierencharakteristik
- Verzerrungsarme Lautsprecher
- Wiedergabe über optional erhältliche Kopfhörer
- Großzügig gestaltete Funktionstaste
- Statusanzeigen an Mikrofon und Tischstation
- Vorrangtaste, die es ermöglicht, eine laufende Diskussion zwischen Konferenzteilnehmern - wahlweise mit Signalton - zu unterbrechen

AV-views 02/2010

„Ein Konferenzsystem, solide und zuverlässig aufgebaut. Die Sprachverständlichkeit des Systems ist gut.“



Empfohlenes Zubehör

CS-1EXM	Sprechstellenerweiterung Master-Einheit
CS-1EXS	Sprechstellenerweiterung Slave-Einheit
D7P-10	Verlängerungskabel 7P-DIN, 10m
D7P-20	Verlängerungskabel 7P-DIN, 20m
D7P-1	Verlängerungskabel 7P-DIN, 1m
D7P-5	Verlängerungskabel 7P-DIN, 5m
D7P-3	Verlängerungskabel 7P-DIN, 3m

Technische Daten:

Art	Sprechstelle für Konferenzleitung
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz
Nennimpedanz	-
Empfindlichkeit	-
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	-
Speisung	über Steuergerät CS-1CU
Schwannenhalslänge	400 mm
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	115 x 65 x 170 mm (Pultgehäuse)
Gewicht	1,1 kg
Kabel	2 m
Anschluss	2 x 3,5-mm-Klinkenbuchse 1 x 2-m-Anschlusskabel mit 7-Pol-DIN-Stecker1 x 7-Pol-DIN-Buchse
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,16 x 0,14 x 0,41 m
Bruttogewicht	1,552 kg
Nettogewicht	1,132 kg