

CS-W4C/5

Bestellnummer: 1000017

Bruttopreis (EVP): CHF **1399.40**

4-Kanal-Diversity-Breitband-UHF-PLL-Empfänger für Konferenzsystem

4-Kanal-Diversity-Breitband-UHF-PLL-Empfänger für Konferenzsystem

- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfrequenzen
- HF- und Netzspannungsausgang zum einfachen Kaskadieren von bis zu 10 CS-W4C/5 Empfängern ohne zusätzlichen Splitter
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Abnehmbare Antennen (BNC-Anschluss)
- Auto-Scan-Funktion
- Pilotton-Squelch und Noise-Mute
- Kanalselektive Lautstärkeeinstellung
- Konferenzspezifische Prioritätseinstellungen
- Konferenzmodi: Override, Priorität und Open-Mode
- Hintergrundbeleuchtetes Display mit Statusanzeigen wie Gruppe/Kanal, Frequenz, Batterie, Antenne A/B
- LED-Anzeige für HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level
- Batteriestatusanzeige der Sender
- Speisespannung für optionale Antennenbooster
- Link-Anschlüsse
- Triggerausgang
- XLR-Ausgang pro Kanal (sym.)
- XLR-Ausgang (sym.) und 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Ausgänge Mic/Line umschaltbar
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!



Empfohlenes Zubehör

CS-W4T/5	Funk-Tischmik., für Konferenzsyst., 506-542 MHz
W4-CH12	Ladekoffer, 12-Fach
W4-CH1	Ladegerät, 1-Fach

CS-W4C/5

Technische Daten:

Allgemeine Daten

Art	Empfängereinheit
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich	60-16000 Hz
Kanäle	4
Klirrfaktor	< 0,6 %
Dynamik	> 105 dB(A)
Latenz	
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	630 mV/600 Ω XLR (Line), 63 mV/600 Ω XLR (Mic), 316 mV/600 Ω Klinke
Stromversorgung Empfänger	~ 110-240 V/50-60 Hz/20 VA
Breite Empfänger	485 mm
Höhe Empfänger	45 mm
Tiefe Empfänger	260 mm
Gewicht Empfänger	2,4 kg
Anschlüsse Empfänger	5 x XLR, sym., 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.