

## CS-W4T/5

Bestellnummer: 1000018

Bruttopreis (EVP): CHF **349.40**



### UHF-PLL-Tischmikrofonsender für Konferenzleitung

#### UHF-PLL-Tischmikrofonsender für Konferenzleitung

- Back-Elektret-Mikrofonkapsel, Supernierencharakteristik
- 400-mm-Schwannenhals, abnehmbar
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sendeleistung umschaltbar
- Low-Cut-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Lock-Funktion
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

#### Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
 41280 Taichung City  
 Taiwan  
 jts@jts.com.tw

#### EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Empfohlenes Zubehör

CS-W4C/5	4 CH, Diversity, Funkkonferenzsyst., 506-542 MHz
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
W4-CH1	Ladegerät, 1-Fach
W4-CH12	Ladekoffer, 12-Fach

## CS-W4T/5

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754274509
<b>Nettogewicht</b>	0,714 kg
<b>Art</b>	Tischmikrofonsender für Konferenzleitung
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Funk
<b>Charakteristik</b>	Superniere
<b>System</b>	Back-Elektret
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	506-542 MHz
<b>Sendeleistung</b>	10/50 mW
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	≈ 25 h
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	60-16000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	-
<b>Empfindlichkeit</b>	-
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	-
<b>Speisung</b>	2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)
<b>Schwanenhalslänge</b>	400 mm
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	138 x 29 x 116 mm (Pultgehäuse)
<b>Gewicht</b>	710 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	4-Pol-Mini-XLR
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,41 x 0,07 x 0,16 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,061 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,714 kg