

CS-W4T/5

Bestellnummer: 1000018

 Bruttopreis (EVP): CHF **369.40**

UHF-PLL-Tischmikrofonsender für Konferenzleitung
UHF-PLL-Tischmikrofonsender für Konferenzleitung

- Back-Elektret-Mikrofonkapsel, Supernierencharakteristik
- 400-mm-Schwannenhals, abnehmbar
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sendeleistung umschaltbar
- Low-Cut-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Lock-Funktion
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Herstellerinformation

 JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
 41280 Taichung City
 Taiwan
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

CS-W4C/5	4 CH, Diversity, Funkkonferenzsyst., 506-542 MHz
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
W4-CH1	Ladegerät, 1-Fach
W4-CH12	Ladekoffer, 12-Fach

CS-W4T/5

Technische Daten:

EAN-Code	4007754274509
Nettogewicht	0,714 kg
Art	Tischmikrofonsender für Konferenzleitung
Ausführung	-
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Superniere
System	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Sendeleistung	10/50 mW
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	≈ 25 h
Audio-Frequenzbereich	60-16000 Hz
Nennimpedanz	-
Empfindlichkeit	-
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	-
Speisung	2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)
Schwanenhalslänge	400 mm
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	138 x 29 x 116 mm (Pultgehäuse)
Gewicht	710 g
Kabel	-
Anschluss	4-Pol-Mini-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,41 x 0,07 x 0,16 m
Bruttogewicht	1,061 kg
Nettogewicht	0,714 kg