

CX-500DUSET

Bestellnummer: 236710

Bruttopreis (EVP): CHF **219.40**

Miniatur-Elektret-Instrumentenmikrofon

Miniatur-Elektret-Instrumentenmikrofon

- Für Akustik-Gitarren, Streichinstrumente und andere Akustik-Instrumente
- In Kombination mit dem integrierten Körperschallmikrofon entsteht ein unverfälschter, detaillierter Sound, der über einen weiten Dynamikbereich die natürlichen Klangeigenschaften des Instruments perfekt wiedergibt
- Lautstärkeregelung von Instrumenten- und Körperschallmikrofon einzeln über beiliegenden Phantomspeiseadapter/Mixer möglich
- Inklusive 2 Windschutzte, 2 Selbstklebepads
- Lieferung in stabiler Kunststoffbox

Soundcheck 12/2017

„Eine gelungene Plug-and-Play-Lösung. Durch die von außen angebrachte Konstruktion müssen keine kostbaren Instrumente umgerüstet werden und können trotzdem auf der Bühne für akustischen Glanz sorgen. [...] die Mikrofonierung ist beim Spielen nicht im Weg und in Kombination mit der Lautstärkeregelung und Spannungsversorgung am Gürtel so gut wie unsichtbar.“

- + geringer Platzbedarf
- + hochwertiger Klang



Empfohlenes Zubehör

MECN-1000/SW	XLR-Verlängerungskabel 10m
MECN-1500/SW	XLR-Verlängerungskabel 15m
MECN-200/SW	XLR-Verlängerungskabel 2m
MECN-2000/SW	XLR-Verlängerungskabel 20m

CX-500DUSET

Technische Daten:

Art	Instrumentenmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	20-20000 Hz
Nennimpedanz	1,5 kΩ
Empfindlichkeit	12,6 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	68 dB
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	DC 1-5 V über PS-510M
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	6,5 g
Kabel	-
Anschluss	2 x 4-Pol-Mini-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,17 x 0,09 x 0,37 m
Bruttogewicht	0,78 kg
Nettogewicht	0,55 kg
Kategorie	Phantomspiseadapter/Mixer
Eingangsspannung	9-V-Batterie oder 12-48 V Phantom
Ausgangsspannung	-
Ausgangsstrom	-
Ladezeit	-
Erhaltungsladung	-
Polaritätswahl	-
Ausgangsspannung umschaltbar	-
Reaktivierung	-
Anschlüsse	2 x 4-Pol-Mini-XLR (Eingang) 1 x XLR, sym. (Ausgang)
Kabellänge	-
Kurzschlusschutz	-
Überlastungsschutz	-
Überhitzungsschutz	-
Verpolungsschutz	-
Akku-Defekterkennung	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	65 x 92 x 30 mm
Gewicht	81 g
Position	-
Sonstiges	-