

DA-P20-130/T

Bestellnummer: 163880

Bruttopreis (EVP): CHF **115.00**

Wetterfester ELA-Soundprojektor für Wandmontage mit EN-54-24-Zertifizierung

Wetterfester ELA-Soundprojektor
für Wandmontage und mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 13-cm-Breitbandlautsprecher mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 100-V-Transformator mit Abgriffen am Kabel 20/10/5/2,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikschraubklemme und Thermosicherung in Kabelabzweigkasten (Kabellänge 1 m)
- ABS-Kunststoffgehäuse mit Frontschutzgitter
- Stabiler Aluminium-Montagebügel

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecherkabel 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515H/SW	Lautsprecherkabel, Halogenfrei, 2x1.5mm, 100m



DA-P20-130/T

Technische Daten:	
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	20/10/5/2,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	150-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	13 cm
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Abstrahlwinkel	110°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	110°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Bügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 145 mm x 222 mm
Breite	Ø 145 mm
Höhe	-
Tiefe	222 mm
Gewicht	1,367 kg
Eingänge	-
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,175 x 0,295 x 0,18 m
Bruttogewicht	1,625 kg
Nettogewicht	1,367 kg