

DADC-144DT

Bestellnummer: 257910

Bruttopreis (EVP): CHF **851.00**

4-Kanal-Dante[®]-Transceiver

4-Kanal-Dante[®]-Transceiver

- 4 analoge XLR-Audio-Eingänge
- 4 analoge XLR-Audio-Ausgänge
- 4-Kanal-Dante[®]-Eingang/Ausgang (EtherCon/RJ45)
- Pegel der analogen Ein- und Ausgänge über versenkte Potentiometer einzeln regelbar
- 48-V-Phantomspannung pro Analog-Eingang zuschaltbar
- Mute-Funktion pro Analog-Ausgang
- Kombination der Dante[®]-Quellen und Dante[®]-Receiver per Software möglich
- Encoding/Decoding: 16/24/32 Bit
- Sample-Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- LED-Anzeige für Signal, Peak, Network Link, Network Act und Power
- Metallgehäuse
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Das Markenzeichen Dante[®] sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante[®]-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

- 4-Kanal-Dante[®]-Transceiver



Empfohlenes Zubehör

NE8MC	etherCON Kabelsteckergehäuse Nickel
TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
WAP-204RS	I-net Radio, FM-RDS- und DAB+, MP3, USB, BT, RS232
CD-112RDS/BT	Radio, CD-Spieler, Bluetooth, SD-Card, USB
MPX-80	Radio, CD-Spieler, Bluetooth, SD-Card, USB
PA-900	ELA-Verstärker 1x120W 1/4 Afterlos
MCA-158	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male
MCA-158J	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female
MECR-100/SW	XLR-Verlängerungskabel, 1 m
MCA-15/1	Audio Adapterkabel 15cm, XLR F auf 6.3mm m mono

DADC-144DT

Technische Daten:	
Dante [®]	1
Art	4-Kanal-Dante [®] -Transceiver
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	max. 2,3 V
Eingangsempfindlichkeit	5,7 mV-2,3 V
Eingangsimpedanz	-
Ausgangssignal	-
Ausgangsimpedanz	-
Verstärkung	0,2-5,2x
Phantomspannung	48 V
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	> 90 dB
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	< 0,005 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	230 V/50 Hz/15 VA
Abmessungen	482 x 44,5 x 238 mm, 1 HE
Gewicht	2,9 kg
Eingänge	4 x XLR, sym.
Ausgänge	4 x XLR, sym.
Sonstiges	1 x EtherCon/RJ45
Audio-Codecs	-
PoE	-
LAN	-
Software, App	-
Abtastrate	44,1/48/88,2/96 kHz
Auflösung	16/24/32 Bit