

DH-10

Bestellnummer: 160010

Bruttopreis (EVP): CHF **41.00**

Druckkammerlautsprecher

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem



Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

DH-10

Technische Daten:

Außenbereich	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	-
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	10 W
Nennbelastbarkeit	5 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	350-10000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	-
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	120 x 130 x 115 mm
Breite	120 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	115 mm
Gewicht	0,52 kg
Eingänge	-
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	feuchtigkeitsgeschützt
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,125 x 0,125 x 0,135 m
Bruttogewicht	0,6 kg
Nettogewicht	0,52 kg