

DIB-110

Bestellnummer: 212140


Bruttopreis (EVP): CHF **15.40**

DI-Übertrager 10:1

DI-Übertrager 10:1

- Ungeschirmte Version mit Printanschlüssen
- Breitbandausführung
- Übergang von asymmetrisch nach symmetrisch und umgekehrt
- Galvanische Trennung zur Vermeidung/Behebung von Brummschleifen
- Maximale Eingangsspannung 5 V (1 % Klirrfaktor/40 Hz)

Beim Einbau von ungeschirmten Übertragern in Geräte mit Störfeldern (z. B. Netztrafos) ist auf entsprechende Schirmungsmaßnahmen zu achten.



Technische Daten:

EAN-Code	4007754193305
Nettogewicht	0,03 kg
Art	DI-Box
Frequenzbereich	15-30000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	47 kΩ, asym.
Ausgangssignal	-
Ausgangsimpedanz	600 Ω, sym.
Verstärkung	-
Phantomspesung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	10:1
Störabstand	-
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	25 x 24 x 21 mm
Gewicht	28 g
Eingänge	Printanschlüsse
Ausgänge	Printanschlüsse
Sonstiges	-
Breite	25 mm
Höhe	24 mm
Tiefe	21 mm
Länge	-
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	0,028 kg