

DMT-4010RMS
Bestellnummer: 292020

Bruttopreis (EVP): CHF **169.00**

Digitalmultimeter

Digitalmultimeter

für den professionellen Einsatz

- True-RMS-Messverfahren
- Staub- und Wasserschutz gemäß IP-Klasse 67 bei abgedeckten Messbuchsen
- Bereichsautomatik für schnellere Messungen
- 4000-Digit-Auflösung
- Zusätzliche Balkenanzeige
- Spannungsmessung bis DC/~ 1000 V
- Strommessung bis DC/~ 10 A
- Frequenzmessung bis 10 MHz
- Widerstandsmessung bis 40 M Ω
- Kapazitätsmessung bis 40 mF
- Temperaturmessung -20 °C bis +760 °C
- Akustische Durchgangsprüfung
- Diodentest
- Data-Hold (Messwertspeicher)
- Peak-Hold
- Maximal- und Minimalwert-Aufzeichnung
- LC-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Abschaltung
- Überlastschutz
- Lieferung mit Messleitungen und Schutztasche



Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Mit diesem Gerät können lebensgefährliche Spannungen gemessen werden. Bei Messungen von Spannungen ab 42 V ist besondere Vorsicht geboten.

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe zum Schutz gegen Stromschläge. Achten Sie beim Anlegen der Messspitzen darauf, dass Ihre Finger sich hinter dem Abrutschschutz befinden.

Nehmen Sie bei Schäden am Messgerät oder an den Messleitungen keine Messung vor. Beschädigte Messleitungen müssen durch Originalmessleitungen ersetzt werden. Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

LR-61	Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block
DMT-4CC	Tragtasche

DMT-4010RMS

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754214918
Nettogewicht	0,609 kg
Außenbereich	1
Anzeige	21 mm LCD, 3¾ Digits, Balkenanzeige
Bereichswahl	automatisch, manuell
Spannung	5 Bereiche DC 400 mV-1000 V ~ 400 mV-1000 V
Strom	5 Bereiche DC 400 µA-10 A ~ 400 µA-10 A
Widerstand	6 Bereiche 400 Ω-40 MΩ
Frequenz	4 Bereiche 4 kHz-10 MHz
Kapazität	8 Bereiche 4 nF-40 mF
Temperatur	1 Bereich -20 °C bis +760 °C-4 °F bis +1400 °FSensor-Typ K
Maximalschalldruck	-
Batterietest	-
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	85 x 180 x 54 mm inkl. Gummiholster
Gewicht	430 g
Stromversorgung	9-V-Block (n. mitgel.)
Besonderheiten	Peak, Min/Max, Hold, IP67