

**DMT-4010RMS**  
Bestellnummer: 292020

Bruttopreis (EVP): CHF **169.00**

## Digitalmultimeter

### Digitalmultimeter

für den professionellen Einsatz

- True-RMS-Messverfahren
- Staub- und Wasserschutz gemäß IP-Klasse 67 bei abgedeckten Messbuchsen
- Bereichsautomatik für schnellere Messungen
- 4000-Digit-Auflösung
- Zusätzliche Balkenanzeige
- Spannungsmessung bis DC/~ 1000 V
- Strommessung bis DC/~ 10 A
- Frequenzmessung bis 10 MHz
- Widerstandsmessung bis 40 MΩ
- Kapazitätsmessung bis 40 mF
- Temperaturmessung -20 °C bis +760 °C
- Akustische Durchgangsprüfung
- Diodentest
- Data-Hold (Messwertspeicher)
- Peak-Hold
- Maximal- und Minimalwert-Aufzeichnung
- LC-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Abschaltung
- Überlastschutz
- Lieferung mit Messleitungen und Schutztasche



### Empfohlenes Zubehör

LR-61	Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block
DMT-4CC	Tragtasche

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754214918
<b>Nettogewicht</b>	0,609 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Anzeige</b>	21 mm LCD, 3¾ Digits, Balkenanzeige
<b>Bereichswahl</b>	automatisch, manuell
<b>Spannung</b>	5 Bereiche DC 400 mV-1000 V ~ 400 mV-1000 V
<b>Strom</b>	5 Bereiche DC 400 µA-10 A ~ 400 µA-10 A
<b>Widerstand</b>	6 Bereiche 400 Ω-40 MΩ
<b>Frequenz</b>	4 Bereiche 4 kHz-10 MHz
<b>Kapazität</b>	8 Bereiche 4 nF-40 mF
<b>Temperatur</b>	1 Bereich -20 °C bis +760 °C-4 °F bis +1400 °F Sensor-Typ K
<b>Maximalschalldruck</b>	-
<b>Batterietest</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-10 °C bis +50 °C
<b>Abmessungen</b>	85 x 180 x 54 mm inkl. Gummiholster
<b>Gewicht</b>	430 g
<b>Stromversorgung</b>	9-V-Block (n. mitgel.)
<b>Besonderheiten</b>	Peak, Min/Max, Hold, IP67