

DRIVE-08P Bruttopreis (EVP): CHF 331.00

Bestellnummer: 1000196

## Profi-PA-Lautsprecherbox, 300 W

## Mit den passiven Boxen der DRIVE-Serie

erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkensperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

Profi-PA-Lautsprecherbox, 300 W

- Kompaktes 8/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkensperrholz
- 20-cm-Bass (8") und 25-mm-Hochtonhorn (1") um 90° drehbar
- Schutzschaltung für den Hochtöner
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell-und Installationsmöglichkeiten
- Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage
- 2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
- Stativhülse

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör		
FLS-190L	Ringöse max. 75kg M8x30mm	
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m	
MSC-210/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL4FX, 10m	
PAST-164SET	Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg	
PAST-500/SW	Wandhalter	





PARALLEL OUTPUT



INPUT











## **DRIVE-08P**

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754276299
Nettogewicht	8,43 kg
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	300 W
Nennbelastbarkeit	150 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	8/2-Fullrange
Breitbänder	<u>-</u>
Tieftöner	20-cm-Bass (8")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	121 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V60°, Horn drehbar
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Birkensperrholz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	270 x 460 x 290 mm
Breite	270 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	290 mm
Gewicht	8,43 kg
Eingänge	1 x SPEAKER Buches par out
Ausgänge	1 x SPEAKER-Buchse par. out
Ersatzschwingspule Sonstiges	-
Zubehör Vornaskungsmaße (B v H v L)	- 0.4 × 0.59 × 0.20 m
Verpackungsmaße (B x H x L)  Bruttogewicht	0,4 x 0,58 x 0,39 m
Nettogewicht	11,5 kg 8,43 kg
Nettogewicht	o,45 ky