

DRIVE-10P

Bestellnummer: 1000198

Bruttopreis (EVP): CHF **531.00**

Profi-PA-Lautsprecherbox, 400 W

Mit den passiven Boxen der DRIVE-Serie

erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkenperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

Profi-PA-Lautsprecherbox, 400 W

- Kompaktes 10/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkenperrholz
- 25-cm-Bass (10") und 25-mm-Hochtonhorn (1") um 90° drehbar
- Schutzschaltung für den Hochtoner
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeinsätze für fliegende Montage
- 2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
- Stativhülse

Herstellerinformation


MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör


| | |
|-------------|-----------------------------------------------|
| FLS-190L | RingÄ¶se max. 75kg M8x30mm |
| MSC-110/SW | Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m |
| MSC-210/SW | Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL4FX, 10m |
| PAST-164SET | Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg |
| PAST-500/SW | Wandhalter |



PARALLEL OUTPUT



INPUT



DRIVE-10P

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| EAN-Code | 4007754276312 |
| Nettogewicht | 11,25 kg |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 400 W |
| Nennbelastbarkeit | 200 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 55-20000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | 10/2-Fullrange |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | 25-cm-Bass (10") |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | 25-mm-Hochtonhorn (1") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 25 cm (10") |
| Kenschalldruck | 98 dB/W/m |
| Max. Nenschalldruck | 123 dB |
| Abstrahlwinkel | H90°/V60°, Horn drehbar |
| Abstrahlwinkel horizontal | 90° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 60° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Birkensperrholz |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | M8-Gewindeinsätze, Stativhülse |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 320 x 530 x 350 mm |
| Breite | 320 mm |
| Höhe | 530 mm |
| Tiefe | 350 mm |
| Gewicht | 11,25 kg |
| Eingänge | 1 x SPEAKER-Buchse |
| Ausgänge | 1 x SPEAKER-Buchse par. out |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,46 x 0,65 x 0,43 m |
| Bruttogewicht | 15,1 kg |
| Nettogewicht | 11,25 kg |