

## DRIVE-12P

Bestellnummer: 1000197

Bruttopreis (EVP): CHF **571.00**

### Profi-PA-Lautsprecherbox, 500 W

#### Mit den passiven Boxen der DRIVE-Serie

erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkenperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

Profi-PA-Lautsprecherbox, 500 W

- Kompaktes 12/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkenperrholz
- 30-cm-Bass (12") und 25-mm-Hochtöner (1") um 90° drehbar
- Schutzschaltung für den Hochtöner
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Hochtöner mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeinsätze für fliegende Montage
- 2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
- Stativhülse

Herstellerinformation


MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Empfohlenes Zubehör


FLS-190L	Ring-Anhänger max. 75kg M8x30mm
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MSC-210/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL4FX, 10m
PAST-164SET	Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg
PAST-500/SW	Wandhalter



PARALLEL OUTPUT



INPUT



## DRIVE-12P

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754276305
<b>Nettogewicht</b>	15,9 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	500 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	250 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	45-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	12/2-Fullrange
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	30-cm-Bass (12")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Hochtonhorn (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	30 cm (12")
<b>Kenschalldruck</b>	98 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	123 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V60°, Horn drehbar
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Birkensperrholz
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	360 x 620 x 380 mm
<b>Breite</b>	360 mm
<b>Höhe</b>	620 mm
<b>Tiefe</b>	380 mm
<b>Gewicht</b>	15,9 kg
<b>Eingänge</b>	1 x SPEAKER-Buchse
<b>Ausgänge</b>	1 x SPEAKER-Buchse par. out
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,49 x 0,77 x 0,47 m
<b>Bruttogewicht</b>	20,52 kg
<b>Nettogewicht</b>	15,9 kg