

## DRIVE-15A

Bestellnummer: 1000195

Bruttopreis (EVP): CHF **1001.00**

### Aktive Profi-DSP-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 360 W

#### Mit der DRIVE-Serie

erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher mit modernster DSP-gesteuerter Verstärkertechnologie. Mit den wählbaren 3 Presets steht für jeden Einsatzzweck die passende klangliche Abstimmung zur Verfügung. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkenesperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

Aktive Profi-DSP-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 360 W

- Kompaktes 15/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkenesperrholz
- DSP-gesteuerter 2-Kanal-Verstärker (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 3 wählbare Presets


- FLAT (lineare Abstimmung)
- MUSIC (leicht angehobene Bässe und Höhen)
- LOW CUT (mit Hochpass für Einsatz mit zusätzlichem Subwoofer)

- 38-cm-Bass (15") und 25-mm-Hochtonhorn (1") um 90° drehbar
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage, Stativhülse
- Volume Control
- 2 x symmetrischer Line-In
- 2 x parallel Line-Out
- 1 x symmetrischer Mix-Out
- Power- und Clip-Anzeige



#### Empfohlenes Zubehör

MSC-115AC/SW	Audio/Netzkabel
FLS-190L	Ringöse max. 75kg M8x30mm
MECN-1000/SW	XLR-Verlängerungskabel 10m
PAST-164SET	Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg



## DRIVE-15A

### Technische Daten:

<b>Aktiv</b>	1
<b>DSP</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	750 W
<b>Nennleistung</b>	DSP-geregelt 360 W (300 + 60)Tiefton 300 W Hochton 60 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	40-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	790 mV/40 k $\Omega$ (Line, sym.)
<b>System</b>	15/2-Fullrange
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	38-cm-Bass (15")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Hochtonhorn (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	38 cm (15")
<b>Kenschalldruck</b>	98 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	125 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V60°, Horn drehbar
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Birkensperrholz
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/550 VA
<b>Abmessungen</b>	415 x 695 x 455 mm
<b>Breite</b>	415 mm
<b>Höhe</b>	695 mm
<b>Tiefe</b>	455 mm
<b>Gewicht</b>	22,04 kg
<b>Eingänge</b>	1 x XLR/6,3-mm-Kombi: Line1 x XLR: Line
<b>Ausgänge</b>	2 x XLR par. Out1 x XLR Mix-Out
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	DSP-geregelter Limiter3 wählbare Presets
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,56 x 0,81 x 0,52 m
<b>Bruttogewicht</b>	28,07 kg
<b>Nettogewicht</b>	22,04 kg