

DRIVE-15P

Bestellnummer: 1000199

Bruttopreis (EVP): CHF **831.00**

Profi-PA-Lautsprecherbox, 700 W

Mit den passiven Boxen der DRIVE-Serie

erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkenperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

Profi-PA-Lautsprecherbox, 700 W


- Kompaktes 15/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkenperrholz
- 38-cm-Bass (15") und 25-mm-Hochtonhorn (1") um 90° drehbar
- Schutzschaltung für den Hochtöner
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeinsätze für fliegende Montage
- 2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
- Stativhülse

Empfohlenes Zubehör


FLS-190L	RingÄ¶se max. 75kg M8x30mm
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MSC-210/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL4FX, 10m
PAST-164SET	Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg



PARALLEL OUTPUT



INPUT



DRIVE-15P

Technische Daten:

EAN-Code	4007754276329
Nettogewicht	20,72 kg
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	700 W
Nennbelastbarkeit	350 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	40-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	15/2-Fullrange
Breitbänder	-
Tieftöner	38-cm-Bass (15")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Kenschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	124 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V60°, Horn drehbar
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Birkensperrholz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	415 x 695 x 455 mm
Breite	415 mm
Höhe	695 mm
Tiefe	455 mm
Gewicht	20,72 kg
Eingänge	1 x SPEAKER-Buchse
Ausgänge	1 x SPEAKER-Buchse par. out
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,58 x 0,84 x 0,54 m
Bruttogewicht	26,71 kg
Nettogewicht	20,72 kg