

## DRM-882WPX

Bestellnummer: 170015

Bruttopreis (EVP): CHF **229.40**

### Wand-Fernbedienteil

#### Wand-Fernbedienteil

für den Digital-Matrix-Router DRM-882LAN

- 3 Betriebsmodi: System Setup, Master und Zone
- Per Tastendruck können die 6 Presets des DRM-882LAN abgerufen werden
- Anpassung der Zonenlautstärke
- GainEinstellung
- Quellenwahl pro Zone
- Auto-Standby (einstellbar)
- Lock-Modus
- LCD-Anzeige mit 2 x 20 Zeichen
- Verbindung zum DRM-882LAN über RS-485-Schnittstelle
- Stromversorgung DC 12 V/75 mA über optional erhältliches Netzteil PSS-1205DC
- Lieferung inklusive Unterputzgehäuse

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



### Empfohlenes Zubehör

UR-01

### Technische Daten:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754273212        |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,26 kg              |
| <b>Art</b>                         | Wand-Fernbedienteil  |
| <b>Nennwert</b>                    | -                    |
| <b>Typ</b>                         | -                    |
| <b>Farbe</b>                       | Silber               |
| <b>Material</b>                    | -                    |
| <b>Passend für</b>                 | DRM-882LAN           |
| <b>Kompatibel mit</b>              | -                    |
| <b>Stromversorgung</b>             | DC 12 V/75 mA        |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C              |
| <b>Abmessungen</b>                 | 144 x 80 x 40 mm     |
| <b>Länge</b>                       | -                    |
| <b>Einbaumaße</b>                  | -                    |
| <b>Gewicht</b>                     | 260 g                |
| <b>Anschlüsse</b>                  | -                    |
| <b>Sonstiges</b>                   | -                    |
| <b>Verpackungseinheit</b>          | 1                    |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,1 x 0,07 x 0,165 m |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 0,29 kg              |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,26 kg              |