

DT-100 Bruttopreis (EVP): CHF **44.00**

Bestellnummer: 100040

Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 30 W, 8 Ω


Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 30 W, 8 Ω


- Belastbarer Soft-Dome im klassischen Rechteckformat
- Ferrofluid
- Gute Linearität mit besonders brillanter Charakteristik
- Detailreiche Wiedergabe

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

| Empfohlenes Zubehör | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| MZF-8614 | Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stück | |
| ST-955 | LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm | |
| MDM-5 | LS-Schaumdichtstreifen | |















DT-100

| Technische Daten: | |
|--|-----------------------|
| EAN-Code | 4007754005264 |
| Nettogewicht | 0,525 kg |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | fx-20000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f _s) | 1500 Hz |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 | 2500 Hz |
| dB/Okt.) | 2300 112 |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 30 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 60 W |
| Kennschalldruck | 92 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | |
| Abstrahlwinkel horizontal | |
| Abstrahlwinkel vertikal | |
| Nachgiebigkeit (C _{ms}) | |
| Bewegte Masse (M _{ms}) | <u>-</u> |
| Mechanische Güte (Q _{ms}) | <u>-</u> |
| Elektrische Güte (Q _{es}) | |
| | |
| Gesamtgüte (Qts) | <u>-</u> |
| Äquivalentvolumen (V _{as}) | - |
| Gleichstromwiderst. (R _e) Kraftfaktor (BxL) | <u>-</u> |
| Schwingspulenind. (L _e) | |
| | Ø 25 mm |
| Schwingspulendurchm. | Ø 23 IIIII |
| SchwingspulenwickHöhe Schwingspulenmaterial | |
| | |
| Schwingspulenträger | |
| Lineare Auslenkung (X _{MAX}) Eff. Membranfläche (S _d) | |
| Austrittsöffnung | _ - |
| | |
| Magnetgewicht Magnetdurchmesser | 9 70 mm |
| Einbauöffnung | Ø 72 mm |
| Einbautiefe | 26 mm |
| Lochkreisdurchmesser | 20 111111 |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | <u>-</u> |
| | 116 x 80 x 26 mm |
| Abmessungen Außendurchmesser | 110 X 80 X 20 IIIIII |
| Breite | - 116 mm |
| Höhe | 116 mm 80 mm |
| Tiefe | 26 mm |
| Farbe | |
| | Schwarz |
| Schutzart Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht Gewicht | 0,525 kg |
| | 1 |
| Verpackungseinheit | 1" |
| Lautsprechertyp | |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,09 x 0,05 x 0,125 m |
| Bruttogewicht | 0,58 kg |
| Nettogewicht | 0,525 kg |
| Niederohm | |