

**DT-107**

Bestellnummer: 102640

Bruttopreis (EVP): CHF **40.00**



**Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 80 W, 8 Ω**

**Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 80 W, 8 Ω**

- Gewebe-Soft-Dome mit innerer Dämpfung
- Höchste Linearität bei gutem Wirkungsgrad
- Besonders seidiges und brillantes Klangbild
- Für alle anspruchsvollen Hi-Fi-Anwendungen

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 StÄ¼ck
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 StÄ¼ck
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## DT-107

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754087505
<b>Nettogewicht</b>	0,27 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	fx-22000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	1200 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	3000 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	80 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	130 W
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 60 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 71 mm
<b>Einbautiefe</b>	23 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 96,5 x 23 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 96,5 mm
<b>Breite</b>	Ø 96,5 mm
<b>Höhe</b>	Ø 96,5 mm
<b>Tiefe</b>	23 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,27 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	1"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,105 x 0,04 x 0,105 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,305 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,27 kg
<b>Niederohm</b>	1