

## DT-284

Bestellnummer: 131410

Bruttopreis (EVP): CHF **121.00**

### Dome-Tweeter-Paar, 60 W, 4 Ω

#### Der Hochtöner für kompromissloses Car-Hi-Fi

DT-284 "The Dome". Dieser Hochtöner stellt alles zur Verfügung, was man von einem Top-Class-Tweeter erwartet: ein sensationell linearer Frequenzgang, hohe Pegelreserven, tiefe Ankopplung, kompakte Abmessungen und ein attraktives, unverwechselbares Design!

Dome-Tweeter-Paar, 60 W, 4 Ω



- 28-mm-Seidenmembran
- Aluminiumschwingspule
- Neodym-Magnet
- High-Quality-ABS-Gehäuse mit 8-Loch-Verschraubung
- Perfekter Klang mit extrem niedrigen Verzerrungen
- Höchste Pegelfestigkeit
- Außergewöhnliche Langhubigkeit

Für den Betrieb ist eine Frequenzweiche erforderlich! Ideal: CDN-2X

#### Empfohlenes Zubehör

MSH-116/4

Hifi-M-tÄ¶ner,4,40/120W,ID101,AD124,ET55



## DT-284

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754171068
<b>Nettogewicht</b>	0,18 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	fx-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	1300 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	2000 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	60 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	100 W
<b>Kennschalldruck</b>	91 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 28 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 46 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 50 mm
<b>Einbautiefe</b>	18 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 60 mm x 21,7 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 60 mm
<b>Breite</b>	Ø 60 mm
<b>Höhe</b>	Ø 60 mm
<b>Tiefe</b>	21,7 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,18 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	2
<b>Lautsprechertyp</b>	28 mm
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,085 x 0,045 x 0,155 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,225 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,18 kg