

DT-74/8

Bestellnummer: 102070

Bruttopreis (EVP): CHF **15.00**

Hi-Fi-Miniatur-Hochtöner, 15 W, 8 Ω




Hi-Fi-Miniatur-Hochtöner, 15 W, 8 Ω

- 11-mm-Dome mit Diffusor
- Extrem hoher Wirkungsgrad
- Sehr brillantes Klangbild ähnlich einigen Bändchen-Tweeetern
- Für Hi-Fi und Public Address



Empfohlenes Zubehör

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 StÄ¼ck
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



DT-74/8

Technische Daten:

EAN-Code	4007754046069
Nettogewicht	0,12 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-18000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	2000 Hz
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	5000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 11 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 45 mm
Einbauöffnung	Ø 50 mm
Einbautiefe	24 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 74 x 24 mm
Außendurchmesser	Ø 74 mm
Breite	Ø 74 mm
Höhe	Ø 74 mm
Tiefe	24 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,12 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	11 mm
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,075 x 0,03 x 0,075 m
Bruttogewicht	0,135 kg
Nettogewicht	0,12 kg
Niederohm	1